

## **MACNOA LIMITADA**

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS **BOMBAS** 

**HIDRAULICA** 

Н

Pág. 25

## **BOMBAS ENGRANAJE**

**MARZOCCHI** Italia

Usos

Para utilizar en centrales y prensas hidráulicas, compactadores y servicio liviano en general.

**HBOE** 

#### Características

Cuerpo de Aluminio

: -10 a 80 °C Rango de Temperatura

Rango de Viscosidad : 15–90 centistokes Giro derecho (se puede cambiar a giro izquierdo)

Eje Recto con Chaveta

## GRUPO ALP1 HIDRAULICA Y NEUMATICA

#### Características

Presión Máxima Continua : 250 bar Presión Máxima Intermitente : 270 bar Peak Máxima Presión : 290 bar Máxima Velocidad : 6000 rpm



Código	Desplazamiento Cm3/rev	l/min a 1500 rpm	Diámetro Eje mm	Conexión Succión	Conexión Descarga	Catalogo
HBOE-70111	2	3,1	12	1/2"	3/8"	ALP1 D3
HBOE-70112	4,2	6,3	12	1/2"	1/2"	ALP1 D6
HBOE-70113	6	9,1	12	1/2"	1/2"	ALP1 D9



# **MACNOA LIMITADA**

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS **HBOE** 

**BOMBAS** 

**HIDRAULICA** 

Н

Pág. 26

## **BOMBAS ENGRANAJE**

**MARZOCCHI** Italia

## **GRUPO ALP2**

#### Características

Presión Máxima Continua : 250 bar Presión Máxima Intermitente : 270 bar Peak Máxima Presión : 290 bar Máxima Velocidad : 4000 rpm



Código	Desplazamiento Cm3/rev	l/min a 1500 rpm	Diámetro Eje mm	Conexión Succión	Conexión Descarga	Catálogo
HBOE-70211	9,5	14	15	1/2"	1/2"	ALP2 D13
HBOE-70212	11	17	15	1/2"	1/2"	ALP2 D16
HBOE-70213	15	23	15	3/4"	1/2"	ALP2 D22
HBOE-70214	20	30	15	3/4"	1/2"	ALP2 D30

### **GRUPO ALP3**

#### Características

Presión Máxima Continua : 230 bar Presión Máxima Intermitente : 250 bar Peak Máxima Presión : 270 bar Máxima Velocidad : 3500 rpm



Código	Desplazamiento Cm3/rev	l/min a 1500 rpm	Diámetro Eje mm	Conexión Succión	Conexión Descarga	Catálogo
HBOE-70311	21	31	20	19mm	19mm	ALP3 D30
HBOE-70312	27	40	20	19mm	19mm	ALP3 D40
HBOE-70313	34	51	20	19mm	19mm	ALP3 D50
HBOE-70314	40	60	20	19mm	19mm	ALP3 D60



## **MACNOA LIMITADA**

CATALOGO GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS **HBOE** 

**BOMBAS** 

**HIDRAULICA** 

Н

Pág. 27

### **BOMBAS ENGRANAJE**

**GRUPO GHP3** 

Características

Presión Máxima Continua : 280 bar Presión Máxima Intermitente : 295 bar Peak Máxima Presión : 310 bar Máxima Velocidad : 3500 rpm **MARZOCCHI** Italia



Código	Desplazamiento Cm3/rev	l/min a 1500 rpm	Diámetro Eje mm	Conexión Succión	Conexión Descarga	Catálogo
HBOE-70411	53,7	74	21,5	27mm	27mm	GHP35 D80

## FLANGE PRESION/SUCCION

Código	Tipo de Bomba	Catálogo	
HBOE-70911	GHP35-D	RG1X56	

#### KIT DE SELLOS

Código	Tipo de Bomba	Catálogo
HBOE-70921	ALP1	650221/R
HBOE-70922	ALP2	650226/R
HBOE-70923	ALP3	650231/R
HBOE-70924	GHP3	650231/R